



STRAGARD

วิธีดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

ฟิล์มนิรภัยปกป้องกระจกบานหน้า
Stragard Windshield





STRAGARD

วิธีดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ ฟิล์มนิรภัยปกป้องกระจกบานหน้า Stragard Windshield

1 ภายใน 72 ชั่วโมงแรกหลังการติดตั้ง หลีกเลี่ยงการนำรถไปเผชิญสภาวะฝนตก หรือลมแรง งดใช้ที่บิดน้ำฝน และห้ามล้างรถ เพื่อให้ฟิล์มยึดติดกับกระจกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2 ในกรณีพบคราบรอยต่างๆ อาทิ คราบรอยจากกิ่งไม้ คราบมูลนก คราบเกลือ คราบแมลง คราบยางมะตอย คราบน้ำมัน และอื่นๆ บนแผ่นฟิล์ม ควรรีบทำความสะอาดทันที



สภาพอากาศที่เลวร้าย



ล้างรถ



คราบเกลือ/ยาง/น้ำมัน



มูลนก



คราบแมลง



ข้อควรระวัง

ควรหลีกเลี่ยงวัตถุมีคม แปรงที่มีขนแข็งกระด้าง หรือสารเคมีต่างๆ รวมทั้ง การล้างรถด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ หรือการฉีดน้ำแรงดันสูงใส่แผ่นฟิล์ม โดยตรง (หากจำเป็นควรเว้นระยะให้ห่างจากแผ่นฟิล์มอย่างน้อย 1 เมตร)

3

ควรทำความสะอาดกระจกและใบปัดน้ำฝนเป็นประจำ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ปราศจากสารแอมโมเนีย โดยใช้แชมพูหรือน้ำสบู่อ่อนโยน และผ้าไมโครไฟเบอร์ ฟองน้ำเนื้อละเอียด หรือแปรงที่มีขนอ่อนนุ่ม เช็ดทำความสะอาดกระจกและใบปัดน้ำฝนเบาๆ เพื่อช่วยขจัดเศษฝุ่น ผงกรวด เม็ดทราย สิ่งสกปรกต่างๆ ใต้ใบปัดน้ำฝน ป้องกันรอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้นบนแผ่นฟิล์ม เพื่อยืดอายุการใช้งานของฟิล์มให้คงทนยาวนาน

4

การใช้งานใบปัดน้ำฝน ควรใช้ร่วมกับน้ำยาทำความสะอาดกระจกที่ปราศจากแอมโมเนียหรือน้ำผสมแชมพูอ่อนๆ ทุกครั้งเพื่อลดแรงเสียดสี และช่วยป้องกันรอยขีดข่วนบนเนื้อฟิล์ม

5

หากพบรอยต่อไอน้ำมันกระจกรจากการใช้งานใบปัดน้ำฝน ให้รีบเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนใหม่ทันที (คำแนะนำ: ควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนใหม่ทุก 3 - 6 เดือน)



รอยขีด



รอยไม่สม่ำเสมอ



รอยแหง



รอยยาง



รอยแยก



STRAGARD

The Strong Empowering Protection Film

บริษัท อินเตอร์มาร์ค บิสซิเนส จำกัด

14/18 หมู่ 18 ถนนตลิ่งชัน-บางบัวทอง แขวงศาลาธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

โทร : 0-2422-2727 แฟกซ์ : 0-2422-2280

<http://www.intermark.co.th>

